



BULA

MASSA ACRÍLICA PRIMECOR

DESCRIÇÃO: NIVELA E CORRIGE IMPERFEIÇÕES RASAS EM SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS. INDICADO PARA REBOCO, CONCRETO, FIBROCIMENTO, PINTURAS DE LATÉX PVA E ACRÍLICO. TAMBÉM PARA SUPERFÍCIES INTERNAS DE GESSO E MASSA CORRIDA. EXTERIOR E INTERIOR. ACABAMENTO: BRANCO FOSCO.

RENDIMENTO: CAIXA 25KG/DEMÃO
- 20 A 35M²

INSTRUÇÕES DE USO:

APLICAR EM CAMADAS FINAS ATÉ SE OBTER UM NIVELAMENTO DESEJADO. PARA APLICAÇÃO, USE: DESIMPENADEIRA METÁLICA OU ESPÁTULA.

DILUIÇÃO:

- PRODUTO PRONTO PARA USO. SE NECESSÁRIO, DILUIR COM ÁGUA POTÁVEL ATÉ 5%.

DEMÃOS: UMA A TRÊS DEMÃOS DEPENDENDO DA SUPERFÍCIE.

SECAGEM:

- AO TOQUE: 30 A 60 MINUTOS;
- ENTRE DEMÃOS: 1 A 3 HORAS;
- PARA LIXAMENTO: NO MÁXIMO APÓS 3 HORAS DA APLICAÇÃO, EM VIRTUDE DA DUREZA DO PRODUTO.

COMPOSIÇÃO BÁSICA: RESINA ACRÍLICA, PIGMENTOS INORGÂNICOS, CARGAS MINERAIS INERTES, TENSOATIVOS, ESPESSANTES, PRESERVATIVOS E COALESCENTES.

QUÍMICA RESPONSÁVEL: GIULIANA FRANÇA JACINTO, CRQ 12200465 12ª REGIÃO-GO.

SAC

WWW.sac@primecor.com.br

IG – INDÚSTRIA GOIANA DE TINTAS LTDA

AV JOÃO RODOLFO DE OLIVEIRA QD 09 LT 23/24/26

PARQUE INDUSTRIAL DE APARECIDA

CEP 74993-515 APARECIDA DE GOIANIA (GO)

DESEMPENHO DOS PRODUTOS PRIMECOR:

A **IG – INDÚSTRIA GOIANA DE TINTAS LTDA** dispõe de um rigoroso controle de qualidade de seus produtos, portanto, suas características físico-químicas são garantidas, desde que sejam adequadamente manipuladas e utilizadas de acordo com as instruções. Fatores externos influenciam muito no rendimento e desempenho dos produtos, tais como: condições ideais de preparação, tipo e estado da superfície, conhecimento prático e teórico do aplicador, condições climáticas e equipamentos utilizados.

PRECAUÇÕES:

Manter as embalagens fechadas e fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, seco, fresco e ventilado. Empilhamento máximo recomendado para latas ou caixas é de 4 (quatro) unidades. Não reutilizar as embalagens vazias, manter o ambiente ventilado durante a aplicação e secagem do produto. Usar equipamento individual de proteção como: luvas, óculos de segurança e máscara protetora. Estes produtos não contêm nenhum componente tóxico agressivo, mas em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água limpa em abundância; se ingerido, não provocar vômito, nem tomar medicamento, procurar auxílio médico informando o tipo de produto ingerido.