



BULA

REVESTIMENTO RÚSTICO PRIMECOR

DESCRIÇÃO: REVESTIMENTO ACRÍLICO PARA ACABAMENTO RÚSTICO DE EXCELENTE HIDRORREPELÊNCIA, PROPORCIONANDO UM BELO EFEITO ONDE É APLICADO. PERMITE O DISFARCE DE IMPERFEIÇÕES. POSSIBILITA, TAMBÉM, VÁRIOS EFEITOS DECORATIVOS COMBINANDO A CRIATIVIDADE E EQUIPAMENTOS DE APLICAÇÃO. EXTERIOR E INTERIOR. ACABAMENTO: EFEITO RISCADO E DECORATIVO RÚSTICO.

RENDIMENTO:

CAIXA 25KG/DEMÃO

- SOBRE REBOCO, CONCRETO E ALVENARIA EM GERAL SELADOS: 5,5 a 8/M²

INSTRUÇÕES DE USO: RECOMENDA-SE APLICAR COMO FUNDO UMA DEMÃO DE TINTA ACRÍLICA FOSCA PRIMECOR NA MESMA COR DA TEXTURA RÚSTICA. APLICAR O REVESTIMENTO RÚSTICO COM DESEMPENADEIRA METÁLICA EM UMA ÁREA DE 2 A 3 METROS SEM DILUIÇÃO. COM A MESMA DESIMPENADEIRA RETIRAR O EXCESSO DE MATERIAL ATÉ ATINGIR AS PEDRAS DE RISCAGEM. A SEGUIR COM UMA DESIMPENADEIRA PLÁSTICA, CRIAR O EFEITO RISCADO CONFORME O ACABAMENTO DESEJADO. APÓS RISCAR, ACENTUAR AS ÁREAS ESPALHADAS, ALISANDO-AS LIGEIRAMENTE COM A DESIMPENADEIRA PLÁSTICA.

DILUIÇÃO:

- PRODUTO PRONTO PARA USO. SE NECESSÁRIO, DILUIR COM ÁGUA POTÁVEL ATÉ 3%.

DEMÃOS: SOMENTE UMA.

SECAGEM:

- AO TOQUE: 1 HORA;

- FINAL: 8 HORAS;

- CURA TOTAL: 72 HORAS.

COMPOSIÇÃO BÁSICA: RESINA ACRÍLICA, PIGMENTOS INORGÂNICOS E/OU ORGÂNICOS, CARGAS MINERAIS INERTES, TENSOATIVOS, ESPESSANTES, PRESERVATIVOS E COALESCENTES.

QUÍMICA RESPONSÁVEL: GIULIANA FRANÇA JACINTO, CRQ 12200465 12ª REGIÃO-GO.

SAC

WWW.sac@primecor.com.br

IG – INDÚSTRIA GOIANA DE TINTAS LTDA

AV JOÃO RODOLFO DE OLIVEIRA QD 09 LT 23/24/26

PARQUE INDUSTRIAL DE APARECIDA

CEP 74993-515 APARECIDA DE GOIANIA (GO)

DESEMPENHO DOS PRODUTOS PRIMECOR:

A IG – INDÚSTRIA GOIANA DE TINTAS LTDA dispõe de um rigoroso controle de qualidade de seus produtos, portanto, suas características físico-químicas são garantidas, desde que sejam adequadamente manipuladas e utilizadas de acordo com as instruções. Fatores externos influenciam muito no rendimento e desempenho dos produtos, tais como: condições ideais de

preparação, tipo e estado da superfície, conhecimento prático e teórico do aplicador, condições climáticas e equipamentos utilizados.

PRECAUÇÕES:

Manter as embalagens fechadas e fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, seco, fresco e ventilado. Empilhamento máximo recomendado para latas ou caixas é de 4 (quatro) unidades. Não reutilizar as embalagens vazias, manter o ambiente ventilado durante a aplicação e secagem do produto. Usar equipamento individual de proteção como: luvas, óculos de segurança e máscara protetora. Estes produtos não contêm nenhum componente tóxico agressivo, mas em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água limpa em abundância; se ingerido, não provocar vômito, nem tomar medicamento, procurar auxílio médico informando o tipo de produto ingerido.