



BULA

SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO PRIMECOR

DESCRIÇÃO: INDICADO PARA CORRIGIR E UNIFORMIZAR A ABSORÇÃO DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, CONCRETO, BLOCO E FIBROCIMENTO, MELHORANDO O RENDIMENTO E ADERÊNCIA DA TINTA DE ACABAMENTO. FUNDO BRANCO E FOSCO. EXTERIORO E INTERIOR. ACABAMENTO: FOSCO PIGMENTADO.

RENDIMENTO: CAIXA 18KG/DEMÃO
- 25 A 40M²

INSTRUÇÕES DE USO: MISTURAR BEM O SELADOR ANTES DA DILUIÇÃO. PARA APLICAÇÃO, USE: ROLO DE LÃ BAIXA OU ESPUMA FINA, PINCEL OU TRINCHA DE CERDAS MACIAS.

DILUIÇÃO:
-PRODUTO PRONTO PARA USO.

DEMÃOS: UMA OU DUAS.

SECAGEM:
- AO TOQUE: 1 HORA;
- ENTRE DEMÃOS: 04 HORAS;
- FINAL: 12 HORAS.

COMPOSIÇÃO BÁSICA: RESINA ACRÍLICA, CARGAS MINERAIS INERTES, TENSOATIVOS, ESPESSANTES, PRESERVATIVOS E COALESCENTES.

QUÍMICA RESPONSÁVEL: GIULIANA FRANÇA JACINTO, CRQ 12200465 12ª REGIÃO-GO.

DESEMPENHO DOS PRODUTOS PRIMECOR:

A IG – INDÚSTRIA GOIANA DE TINTAS LTDA dispõe de um rigoroso controle de qualidade de seus produtos, portanto, suas características físico-químicas são garantidas, desde que sejam adequadamente manipuladas e utilizadas de acordo com as instruções. Fatores externos influenciam muito no rendimento e desempenho dos produtos, tais como: condições ideais de preparação, tipo e estado da superfície, conhecimento prático e teórico do aplicador, condições climáticas e equipamentos utilizados.

PRECAUÇÕES:

Manter as embalagens fechadas e fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, seco, fresco e ventilado. Empilhamento máximo recomendado para latas ou caixas é de 4 (quatro) unidades. Não reutilizar as embalagens vazias, manter o ambiente ventilado durante a aplicação e secagem do produto. Usar equipamento individual de proteção como: luvas, óculos de segurança e máscara protetora. Estes produtos não

contem nenhum componente tóxico agressivo, mas em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água limpa em abundância; se ingerido, não provocar vômito, nem tomar medicamento, procurar auxílio médico informando o tipo de produto ingerido.

SAC

WWW.sac@primecor.com.br

IG – INDÚSTRIA GOIANA DE TINTAS LTDA

AV JOÃO RODOLFO DE OLIVEIRA QD 09 LT 23/24/26

PARQUE INDUSTRIAL DE APARECIDA

CEP 74993-515 APARECIDA DE GOIANIA (GO)